

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 1 / 9

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Produktbeteckning	Primus Powerfuel
UFI	-
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella	Polttoaine
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot	PRIMUS – SILVA SWEDEN AB
Osoite	Mariehällsvägen 37 A
	168 65 Bromma, Ruotsi
Puhelinnumero	+46 (0) 8-564 842 30
Sähköposti	info@primus.se
1.4 Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

EU-direktiivien 1272/2008 (CLP)

Syttyvät nesteet, vaarakategoria 2; H225

Aspiraatiovaara, vaarakategoria 1; H304

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria 2; H315

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, narkoottiset vaikutukset: H336

Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2; H411

2.2 Merkinnät



Huomiosana: Vaara

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

Nafta (maaöljy), laaja kiehumisalue, alkylaatti, butaanipitoinen, hiilivetyjä, C_≥5, C5-6-rikas

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Ärsyttää ihoa.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

P331 Ei saa oksennuttaa.

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 2 / 9

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti (...)

2.3 Muut vaarat

Tuote ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB- aineiden luokituskriteerit

Ei sisällä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta (EDC).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti	CAS-numero EY-numero Reg-numero	Pitoisuus [%]	Vaara luokka- Ja kategoriakoodi(t)	Vaaralauseke koodi(t) *
Nafta (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaanipitoinen. Indeksinro: 649-282-00-2	68527-27-5 271-267-0 01-2119471477-29	67 - 74	Flam. Liq. 1 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H224 H304 H315 H336 H411
Hiilivedyt, C ₅ ≥5, C ₅ -6-rikas Indeksinro: 649-401-00-8	68476-50-6 270-690-8 -	26 - 33	Flam. Liq. 1 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H224 H304 H315 H336 H411

*Ilmoitetut vaaralausekkeet on selitetty kohdassa 16.

Luokitus perustuu kemikaalin toimittajalta saatuihin tietoihin sekä tietokantoihin

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä

Pienimmänkin epätietoisuuden vallitessa tai vaivojen jatkuessa, ottakaa yhteys lääkäriin.

Älkää koskaan antako nestettä tai yrittäkö saada henkilöä oksentamaan tämän ollessa tajuton.

Pitäkää henkilö lämpimänä ja rauhallisena.

Hengitys

Anna tekohengitystä, jos potilas ei hengitä. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, koulutetun henkilöstön tulee antaa potilaalle happea. Anna potilaan levätä lämpimässä paikassa ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Ihokosketus

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

Iho-oireiden ilmaantuessa mentävä lääkäriin.

Roiskeet silmiin

Aineen joutuessa silmiin avoimia silmiä on huuhdeltava riittävän pitkään vedellä, minkä jälkeen on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Suojaa loukkaantumaton silmää.

Nieleminen

Huuhtele ensin suu huolellisesti runsaalla vedellä ja SYLJE huuhteluvesi POIS. Juo sitten vähintään puoli litraa vettä ja ota yhteys lääkäriin.

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 3 / 9

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet (...)

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys:	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
Ihokosketus:	Ärsyttää ihoa. (Punoitus, polttelu)
Roiskeet silmiin:	Saattaa ärsyttää joutuessaan silmiin. (kirvely, punoitus).
Nieleminen:	Saattaa aiheuttaa huonovointisuutta ja oksentamista. Aspiraatiovaara, jonka seurauksena voi olla kemiallinen keuhkotulehdus.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden mukaan.

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Myrkytysoireet voivat ilmetä viiveellä. Potilas on pidettävä lääkärin valvonnassa 48 tunnin ajan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Vesihajasuihku, Hiilidioksidi (CO₂), Vaahto, Sammutusjauhe.

Soveltumaton sammutusaine: Suoravesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen palaessa muodostuu savua, joka sisältää terveydelle haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja -dioksidia) sekä epätäydellisen palamisen yhteydessä aldehydejä ja muita myrkyllisiä, terveydelle haitallisia, ärsyttäviä tai ympäristölle vaarallisia aineita.

Helposti syttyvä. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytä erillistä hengityslaitetta sekä suojapukua palontorjunnassa.

Muuta

Palojäämät ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Vältä hallitsemattomat päästöt ympäristöön.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Pidä asiattomat ja suojaamattomat henkilöt turvallisen etäisyyden päässä.

Huolehdi hyvästä ilmastoinnista.

Käytä henkilönsuojaimia.

Eristettävä sytytyslähdeistä.

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä.

Käytä raitisilmamaskia, jos happipitoisuus on alhainen tai sitä ei tunneta.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä anna tuotteen päästää hallitsemattomasti ympäristöön.

Rajaa vuoto siten, ettei ainetta pääse hulevesikaivoihin tai maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, yleissitoja). Materiaalin käsittely kohdan Jätehuolto mukaisesti. Kyseinen tila on tuuletettava.

Valumat imeytetään palamattomaan imukykyiseen materiaaliin, (hiekkä, piimaa, happositoja, yleissitoja), ja asetetaan sopiviin jätesäiliöihin, jotka suljetaan tiiviisti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 7 koskien käsittelyä.

Katso Henkilökohtaiset suojaimet kohta 8.

Kerätyt jätteet olisi hallinnoitava jätteeksi jaksossa 13.

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 4 / 9

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

Huolehdi hyvästä ilmastoinnista. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon.

Käytä raitisilmamaskia, jos happipitoisuus on alhainen tai sitä ei tunneta.

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Älä hengitä kaasua/sumua/höyryä.

Säilytä erillään elintarvikkeista ja eläinten ravinnosta.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä säiliö hyvin suljettuna viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Käytä aina sinetöityjä ja selkeästi merkittyjä pakkauksia.

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Pidä erillään yhteensopimattomista tuotteista.

Säilytettävä suojassa lämmöltä ja suoralta auringonvalolta

7.3 Erityinen loppukäyttö

-

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ehkäisevät toimenpiteet

Huolehdyttävä hyvästä ilmanvaihdesta.

Mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla

Altistuksen raja-arvot:

Aine tai aineryhmä	CAS-numero	HTP-Arvot 8h	HTP-Arvot 15m	Houmautus
-	-	-	-	-

DNEL

Nafta (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaanipitoinen. (68527-27-5)	Lyhytaikainen altistuminen – Työntekijät Systeemiset vaikutukset, Hengityksen kautta: 13003 mg/m ³ Pitkäaikainen altistuminen – Työntekijät Paikalliset vaikutukset, Hengityksen kautta: 840 mg/m ³ Pitkäaikainen altistuminen – Työntekijät Systeemiset vaikutukset, Hengityksen kautta: 1100 mg/m ³ Lyhytaikainen altistuminen – Kuluttajat Systeemiset vaikutukset, Hengityksen kautta: 1200 mg/m ³
--	---

PNEC

-

8.2 Altistumisen ehkäiseminen:

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Työpaikan ilmanvaihdon osalta on varmistettava, että ilmanlaatu täyttää voimassa olevan työsuojelulainsäädännön vaatimukset.

Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

Mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla

Henkilökohtainen suojavarustus:

Neuvotelkaa aina asiantuntevan toimittajan kanssa henkilökohtaisen suojavarustuksen valinnoista.

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 5 / 9

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet (...)

Hengityselinten suojaus

Tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavaa suodatintyyppiä ja/tai suodatinyhdistelmää: AX.

Silmien suojaus

Käytettävä silmien -tai kasvonsuojainta. (EN 166)

Käsien suojaus

Käytettävä sopivia suojakäsineitä. (EN ISO 374)

Sopiva materiaali: Butyylikumi

Käsinemateriaalin paksuus: $\geq 0,5$ mm

Läpäisy aika (kulumisen maksimiaika): ≥ 480 min.

Sopivimmat käsineet valitaan yhdessä käsineiden toimittajan kanssa, jolla on myös tiedot käsineiden läpäisyajasta

Huomaa, että materiaalin läpäisy aikaan vaikuttavat altistumisen kesto, lämpötilaolosuhteet, kulumisen ja muut vastaavat tekijät.

Kehon suojaus

Käytä asianmukaisia suojavaatteita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Olomuoto	Nestemäinen
Väri	Väritön.
Haju	Maaöljy
Sulamis- ja jäätymispiste	Ei tietoa
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	$>35 - \leq 200^{\circ}\text{C}$
Syttyvyys	Ei tietoa
Alempi ja ylempi räjähdysraja	1,4 vol. % / 7,6 vol. %
Leimahduspiste	$< 0^{\circ}\text{C}$
Itsesyttymislämpötila	c:a 400°C
Hajoamislämpötila	Ei tietoa
pH	Ei tietoa
Kinemaattinen viskositeetti	$< 1\text{mm}^2/\text{s}$ (40°C)
Liukoisuus	Liukenevuus veteen: Osittain liukeneva Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Jakautumiskerroin n-oktanoliväsi	-0,24
Höyrynpaine	500-650 hPa
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	0,68-0,72 g/cm
Höyryn suhteellinen tiheys	Ei tietoa
Hiukkasten ominaisuudet	Ei oleellista. Tuote on nestemäinen.

9.2 Muut tiedot: Ei tietoja.

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 6 / 9

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Voi kehittää haihtuvia, palavia kaasuja. Vältä käsittelyä lämmönlähteiden ja syttymisen lähteiden lähellä.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä kitkaa, kipinöitä tai muita sytytyslähteitä.

Vältä suoraa auringonvaloa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Säilytettävä erillään hapettavista aineista, lämmöstä ja liekeistä.

Voi vahingoittaa tiivisteitä, lakattuja tai maalattuja pintoja, luonnonkumia, tiettyjä synteettisiä materiaaleja ja rasvakäsiteltyjä pintoja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei polymerisoidu normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Katso kohta 4. (Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet)

Ärsyttävät tai syövyttävät ominaisuudet

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Välitön myrkyllisyys

Ei luokiteltu akuutisti myrkylliseksi CLP-asetuksen mukaan.

Myrkyllisyys

Tuotteesta sellaisenaan ei ole myrkyllisyystietoja.

Toksikologiset tiedot eläinkokeista koskien relevantteja, sisältyviä aineita.

Nafta (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaanipitoinen. (68527-27-5)	LD ₅₀ Oraalinen rotta, 24 h: >5000 mg/kg
	LD ₅₀ Ihon kautta (kani): <2000 mg /kg
	LC ₅₀ Inhalation 4h: >5610 mg/l

Elinlaskennallinen myrkyllisyys (STOT): kerta- ja toistuva altistuminen.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

Todennäköiset altistumistiet

Sisään hengitys, ihon/silmien altistaminen, nieleminen.

Allergiaa aiheuttavat ominaisuudet

Tämän tuotteen ei katsota aiheuttavan allergiaa sisään hengitettäessä tai ihokontaktissa.

CMR (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet)

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syövän aiheuttajaksi, mutageeniksi tai lisääntymistä häiritseväksi.

Aspiraatiovaara

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei sisällä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta (EDC)

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 7 / 9

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuote on luokiteltu ympäristövaaralliseksi. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Estä hallitsematon päästö pintaveteen ja viemäristöön.

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteesta sellaisenaan ei ole ympäristömyrkyllisyystietoja

Tuotteen asiaankuuluvien ainesosien myrkyllisyys:

Nafta (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaanipitoinen. (68527-27-5)	EC ₅₀ Vesikirppu (Daphnia magna) 48 h: > 100 mg/l NOEC Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 100 mg/l ErC ₅₀ Levät (Pseudokirchneriella subcapitata) 72h: > 100 mg/l NOEC Levät (Pseudokirchneriella subcapitata) 72h: 100 mg/l.
--	---

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote ei ole biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys

Tämän tuotteen tai jonkin sen ainesosan epäillään voivan kertyä luontoon.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Imeytyy helposti maaperään.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB- aineiden luokituskriteerit

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta (EDC)

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Veden pinnalle muodostuvat kalvot voivat vaikuttaa hapen siirtymiseen ja vahingoittaa eliöitä..

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Tuote luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

Älä päästä tuotteen jäännösjätettä viemäriin tai vesistöön.

EWC-koodi: Riippuu toiminta-alueesta ja käytöstä.

13 07 01* polttoöljy ja dieselöljy

13 07 02* bensiini

16 07 08* öljyä sisältävät jätteet

15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia.

Pakkaus

Tyhjennetty ja hyvin puhdistettu pakkaus toimitetaan jätteiden kierrätykseen.

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 8 / 9

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

3295

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

HIILIVEDYT, NESTEMÄISET, N.O.S.(Nafta (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaanipitoinen. Hiilivedyt, C_≥5, C5-6-rikas) / HYDROCARBONS, LIQUID,N.O.S (Naphtha, petroleum, full-range alkylate, butane-contg. Hydrocarbons, C_≥5, C5-6-rich)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4 Pakkausryhmä

II

14.5 Ympäristövaarat

"MARINE POLLUTANT / YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN: Kyllä.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

-

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

-

Tunnelirajoituskoodi

D/E

LQ

1L

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Luokitus ja merkinnät on määritetty EU-direktiivien 1272/2008 (ja niihin tehtyjen muutosten) mukaisesti ja tuotteen käyttötarkoitus huomioon ottaen.

(EU) REACH XVII

Entry 40

(EU) Ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten

Ei luetteloa sisältyvistä aineista.

(EU) REACH XIV

Ei luetteloa sisältyvistä aineista.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaralausekkeiden täydellinen teksti, joka on kohdassa 3

H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry

H315. Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva informaatio perustuu tämän hetken tietoihin ja se koskee tuotteen tarkoituksenmukaista käsittelyä.

Versio 1: 2026-08-31

Tämä turvallisuustiedote on laadittu seuraavan liitteen mukaisesti II (EY) 1907/2006 ja (EY) 2020/878.

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY liitteen II, EU 2020/878 mukaan

Primus Powerfuel

Laadittu: 2026-08-31 Versio: 1

Sivu 9 / 9

KOHTA 16: Muut tiedot (...)

Lähteet:

Valmistajan tuotetietolehtinen, käyttöturvallisuustiedotteessa, CLP, www.kemi.se, www.echa.europa.eu (Tietokannat).

Lyhenteiden selitykset

ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-substance: Very persistent and Very Bio accumulative substances.